

# COTONE

## ART. 6201

### CE 2 PER RISCHI INTERMEDI

Guanti di protezione a cinque dita a maglia pesante di cotone, rinforzati con fibre sintetiche. Sono guanti ambidestri a filo continuo e quindi senza cuciture interne e con polsino elasticizzato incorporato. La finitura melange garantisce una migliore resistenza allo sporco. Questo articolo è utilizzabile in ambiente asciutto e moderatamente caldo, per la manipolazione di oggetti caldi fino a 100°. È consigliato nell'industria automobilistica, meccanica, della gomma e della plastica o per assemblaggi in genere.



## CARATTERISTICHE

- Anticalore
- Generico
- Ambidestro
- Massima Destrezza
- Polso standard
- Colorato
- Melange

CATEGORIA



2

EN388



1 3 4 XX

EN407



X 1 XXXX

DESTREZZA



5

FINEZZA



7

TAGLIA



6-7-8-9-10-11

## SETTORI D'IMPIEGO



Consigliato per l'assemblaggio nelle industrie meccaniche in genere, automotive, elettrodomestici e simili.



Lavorazioni industriali di materie plastiche e gomme in ambiente caldo.



Utile per lavori meccanici leggeri, manutenzione, assemblaggio e verniciatura.



Utile per lavori meccanici in genere, manutenzione, assemblaggio e imballaggio.