

# SAFETEX®

## ART. 5040WPU

### CE 2 PER RISCHI INTERMEDI

Guanti di protezione a maglia grigi mulinè con polsino standard elasticizzato incorporato, progettati con filati sintetici ad alta tenacità che consentono resistenza al taglio e all'abrasione. La lavorazione vanisè permette di inserire internamente il cotone per un comfort maggiore della mano. Questo articolo viene prodotto con puntinatura antiscivolo in plastisol senza ftalati per una maggiore presa. Sono guanti adatti per lavori meccanici generici o per le manutenzioni. Sono consigliati per l'assemblaggio, il confezionamento e l'imballaggio di materiali scivolosi e fragili come il vetro, la ceramica o simili.



### CARATTERISTICHE

- Antiabrasione
- Resistente al taglio
- Antiscivolo
- Generico
- Polso standard
- Massima destrezza
- Puntinato
- Vanisè
- Mulinè
- Colorato

CATEGORIA



2

EN388



2 2 4 XX

DESTREZZA



5

FINEZZA



10

TAGLIA



6-7-8-9-10-11

### SETTORI D'IMPIEGO



Confezionamento, imballaggio e assemblaggio di materiali scivolosi e fragili quali vetro, ceramica e simili.



Consigliato per l'assemblaggio nelle industrie meccaniche in genere, automotive, elettrodomestici e simili.



Utile per lavori meccanici leggeri, manutenzione, assemblaggio e verniciatura.



Utile per lavori meccanici in genere, manutenzione, assemblaggio e imballaggio.