



NOTA INFORMATIVA

Mod: NI.388.R
Ed: 29/05/13
Pag. 1 di 1
Brandizzo, 04/05/21

Le seguenti istruzioni sono state approvate dall'organismo notificato n° 0498 RICOTEST SRL Via Tione 9 - 37010 Pastrengo (VR) ITALIA.

MANICOTTO MAGLIA CUTTEX® 088

DPI di CAT. 2

ARTICOLO	TAGLIE	DESCRIZIONE	IMPIEGHI
088 articolo base	UNICA	Manicotto di protezione a maglia in fibre composite antitaglio. Polso maglia elasticizzato.	Da utilizzare come accessorio del guanto art. 6398 esclusivamente contro rischi meccanici e in ambiente secco. Uso ambidestro.

EN 420:2003 + A1:2009

Questo articolo è conforme alle direttiva CEE/89/686 : in particolare in termini di innocuità, confort, robustezza, areazione e flessibilità.

EN 388:2003 (RISCHI MECCANICI)	LIVELLI OTTENUTI	LIVELLI MASSIMI	ADATTO AL CONTATTO CON ALIMENTI	MARCATURA CE
EN388 	Abrasion	2	4	 CE
	Taglio	5	5	
	Strappo	4	4	
	Perforazione	X	4	

X = CARATTERISTICA NON ACCERTATA

IL MANICOTTO INOLTRE SODDISFA IL REQUISITO DELLA EN SO 13997:1999 PER LA RESISTENZA AL TAGLIO CAUSATO DA OGGETTI TAGLIANTI. VALORI OTTENUTI: 33,9 N .

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO: i manicotti non devono essere utilizzati per manipolare degli oggetti bagnati o polveri nocive. Controllare che i manicotti non abbiano subito strappi, tagli o sfilacciamenti e non siano eccessivamente impregnati di sporco, in questo caso i manicotti non devono più essere usati. La durata è conseguente all'uso.

LIMITI D'USO: i manicotti non proteggono dalla perforazione di oggetti acuminati e sottili. Allo stesso modo sono inefficaci contro le lame o seghe in movimento. Questi manicotti presentano un'alta resistenza allo strappo, non devono essere utilizzati qualora ci sia pericolo di essere agganciati da organi in movimento e non devono entrare in contatto con fiamme. I rischi non menzionati in questa nota informativa sono esplicitamente esclusi dal campo di protezione del DPI.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONI E LAVAGGIO: la rigenerazione dei manicotti è sotto la responsabilità dell'utilizzatore, pertanto non vengono da noi garantiti i livelli di protezione dei manicotti rigenerati. Tali livelli di protezione sono riferiti ai manicotti nuovi. Per eventuali lavaggi contattare il fabbricante.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO: stoccare negli imballaggi d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità. Non è materiale soggetto a deterioramento e quindi non è prevista la data di scadenza.

NOTE GENERALI: L'identificazione e la scelta dei manicotti adatti sono sotto la diretta responsabilità del responsabile della sicurezza. Pertanto è opportuno che venga accertata da questi la corrispondenza tra le esigenze specifiche del posto di lavoro e le caratteristiche offerte dai manicotti.

EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE ALLERGENICHE FINORA NON È NOTA AL FABBRICANTE. SI PREGA DI SEGNALARE EVENTUALI CASI DI REAZIONE ALLERGICA.

I risultati dei test, essendo prove di laboratorio, devono essere considerati indicativi in quanto non possono rispecchiare tutte le condizioni di utilizzo. È pertanto necessaria un'attenta valutazione del rischio e prova pratica per verificare che i manicotti in oggetto siano effettivamente idonei e sicuri per l'uso alla quale sono destinati. Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore o al distributore.

ESSECIEMME S.R.L

Sede Operativa: Via Volpiano, 76
10032 Brandizzo (To) - Italia
Sede Legale: Corso Re Umberto, 7
10121 Torino - Italia

P.IVA: 12448940010
Cap. Soc. € 12.000,00
Numero REA: TO - 1290611

+39 011 9137495
info@scmgianti.it
www.scmgianti.it