

Questo Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) è stato certificato dall'Organismo Notificato n° 0498 RICOTEST SRL Via Tione 9 - 37010 Pastrengo (VR) ITALIA, incaricato anche del controllo annuale del prodotto in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 (modulo C2 per i D.P.I. di III categoria).

La dichiarazione di Conformità riferita al DPI è reperibile sul volantino allegato alla seguente Nota Informativa all'interno dell'imballo o sul sito www.scmguanti.it

GUANTI IN MAGLIA FIRETEX® 5524

DPI di CAT. 3

ARTICOLO	TAGLIE	DESCRIZIONE	IMPIEGHI
5524	8, 10	Guanti di protezione a maglia multistrato, in PARA-ARAMIDE. Foderato internamente in COTONE. Polso maglia elasticizzato di circa cm 13.	Manutenzione e manipolazione di oggetti caldi (max 19 s a 250°C) e taglienti, in ambiente asciutto. Uso ambidestro.

Questo articolo è conforme ai requisiti di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425, verificati tramite le seguenti norme:

EN ISO 21420:2020 (innocuità, comfort, design) DESTREZZA

LIVELLO OTTENUTO	LIVELLO MASSIMO
1	5

EN 388:2016+A1:2018 (RISCHI MECCANICI)		LIVELLI OTTENUTI	LIVELLI MASSIMI	EN 407:2020 (RISCHI TERMICI)		LIVELLI OTTENUTI	LIVELLI MASSIMI	MARCATURA CE
	Abrasione	2	4		Propagazione limitata della fiamma	4	4	 0498
	Taglio	5*	5		Calore al contatto	2	4	
	Strappo	4	4		Calore convettivo	4	4	
	Perforazione	X	4		Calore radiante	X	4	
	Taglio EN ISO 13997:1999	D	Min. A Max F		Piccoli spruzzi metallo fuso	X	4	
				Grandi proiezioni di metallo fuso	X	4		

X = CARATTERISTICA NON ACCERTATA

*livello solo indicativo, il livello di prestazione definitivo è quello secondo EN ISO 13997:1999

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO: i guanti non devono essere utilizzati per manipolare degli oggetti bagnati o polveri nocive. Controllare che i guanti non abbiano subito strappi, tagli o sfilacciamenti e non siano eccessivamente impregnati di sporco, in questo caso i guanti non devono più essere usati. La durata è conseguente all'uso.

LIMITI D'USO: i guanti non proteggono dalla perforazione di oggetti acuminati e sottili. Allo stesso modo sono inefficaci contro le lame o seghe in movimento. Questi guanti presentano un'alta resistenza allo strappo, non devono essere utilizzati qualora ci sia pericolo di essere agganciati da organi in movimento. I rischi non menzionati in questa nota informativa sono esplicitamente esclusi dal campo di protezione del DPI.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONI E LAVAGGIO: la rigenerazione dei guanti è sotto la responsabilità dell'utilizzatore, pertanto non vengono da noi garantiti i livelli di protezione dei guanti rigenerati. Tali livelli di protezione sono riferiti ai guanti nuovi. Per eventuali lavaggi contattare il fabbricante.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO: stoccare negli imballaggi d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità. Non è materiale soggetto a deterioramento e quindi non è prevista la data di scadenza.

NOTE GENERALI: L'identificazione e la scelta dei guanti adatti sono sotto la diretta responsabilità del responsabile della sicurezza. Pertanto è opportuno che venga accertata da questi la corrispondenza tra le esigenze specifiche del posto di lavoro e le caratteristiche offerte dai guanti.

EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE ALLERGENICHE FINORA NON È NOTA AL FABBRICANTE. SI PREGA DI SEGNALARE EVENTUALI CASI DI REAZIONE ALLERGICA.

I risultati dei test, essendo prove di laboratorio, devono essere considerati indicativi in quanto non possono rispecchiare tutte le condizioni di utilizzo. È pertanto necessaria un'attenta valutazione del rischio e prova pratica per verificare che i guanti in oggetto siano effettivamente idonei e sicuri per l'uso al quale sono destinati. Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore o al distributore.

ESSECIEMME S.R.L.

Sede Operativa: Via Volpiano, 76
10032 Brandizzo (To) - Italia
Sede Legale: Corso Re Umberto, 7
10121 Torino - Italia

P.IVA: 12448940010
Cap. Soc. € 12.000,00
Numero REA: TO - 1290611

+39 011 9137495
info@scmguanti.it
www.scmguanti.it