

FIRETEX® PLUS

ART. 5533

CE 3 PER RISCHI GRAVI

I guanti della linea Firetex® Plus sono costituiti da tre fodere in maglia sovrapposte; la prima è costituita da un filato composito in preox-aramide che rende la fodera ignifuga, quella intermedia in para-aramide e cotone e quella interna in 100% cotone, donando così morbidezza e comfort. La finitura melange scura garantisce una migliore resistenza allo sporco. Il polsino dei guanti è elasticizzato e di lunghezza standard. Le tre fodere permettono un buon isolamento termico, rendendo i guanti adatti alla manipolazione di oggetti caldi fino ad una temperatura di 350° ma raggiungono anche ottima resistenza al taglio. Sono utilizzabili in ambiente asciutto nelle industrie meccaniche e di assemblaggio per lavorazioni in ambiente caldo, nell'industria del vetro, dell'alluminio o nell'industria orafa. Viene anche utilizzato in ambito alimentare dove vi siano forni o eventualmente anche per il barbecue.



CARATTERISTICHE

- Anticalore
- Resistente al taglio
- Antiabrasione
- Ambidestro
- Foderato
- Polso standard
- Colorato
- Melange

CATEGORIA



3

EN388



2 5 4 XD

EN407



4 3 4 XXX

DESTREZZA



0

FINEZZA



7

TAGLIA



8-10

SETTORI D'IMPIEGO



Anticalore ad altissime prestazioni per lavorazioni in presenza di calore molto elevato.



Adatto alla manipolazione di oggetti caldi fino a 350° C



Consigliato per l'industria meccanica e di assemblaggio per lavorazioni in ambiente caldo.



Adatto per l'industria del vetro, dell'alluminio, alimentare, orafa o ovunque vi siano trattamenti termici.